Alarme PPMS AGYLUS à piles, réf. 100ZA

Description

- Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) face aux risques majeurs, les établissements doivent assurer « la mise en place préalable d'un mode interne d'alerte accident majeur […] différent du signal d'alerte incendie ».
- L'alarme PPMS émet un signal d'alerte clairement identifiable qui permet le déclenchement immédiat du PPMS et l'application par tous des consignes de rassemblement dans les lieux prévus de mise en sureté.
- Si l'on appuie sur un déclencheur manuel orange, le son PPMS se propage sur tous les produits sonores de la gamme AGYLUS.
- Les avantages de la gamme de produits AGYLUS :
  - Les alarmes radio et diffuseurs sonores AGYLUS sont connectés entre eux et diffusent l'alerte dans tout l'établissement ;
  - Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS ;
  - Son de fin d'alerte ;
  - Aucun paramétrage nécessaire ;
  - Application Smart AGYLUS.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** ABS.
- **Technologie :** - Radio : LoRa ;
  - Fonction répéteur : intégrée ;
  - Connectivité Android : Bluetooth Low Energy ;
  - Appli Smart AGYLUS : - Auto-diagnostic ;
    - Déclenchement PPMS ;
    - Personnalisation.
- **Dimensions :** L 187 x H 302 x Ep. 59 mm.
- **Poids :** 925 g.
- **Alimentation :** 3 piles 1,5 V alcalines (fournies).
- **Autonomie :** 2 ans en veille plus 4 h en alarme maximum.
- **Indice de protection :** IP 55.
- **Diffusion :** - Flash lumineux ;
  - Son incendie NFS 32001 ;
  - 4 sons PPMS début et fin d'alarme.
- **Niveau sonore :** - Mode normal : 90 dB ;
  - Mode boost : 95 dB.
- **Visualisation de l'alarme déclenchée :** flash lumineux par 3 Leds 20 lumens.
- **Contrôle :** - Permanent de la communication radio ;
  - De la puissance du signal radio ;
  - De l'état de pile faible.
- **Bande de fréquence :** 868 MHz.
- **Portée du signal :** - 6 km maximum en champ libre ;
  - 600 m maximum dans un bâtiment.
- **Durée maximale d'alarme sonore et visuelle :** 5 minutes.
- **Nombre d'alarmes en réseau :** illimité, reconnaissance automatique des alarmes présentes dans le réseau.