Stéthoscope Spengler Pulse® II simple pavillon

Description

- Le stéthoscope Spengler Pulse® II est léger et offre une bonne qualité acoustique grâce à son simple pavillon.
- Parfait pour un usage mobile : visites à domicile des médecins, auscultations dans les chambres des patients en milieu hospitalier, etc.
- Il restitue et amplifie les sons physiologiques de manière fidèle, sans les déformer.
- Il est doté d'embouts auriculaires souples pour : - Une meilleure étanchéité acoustique ;
  - Un confort optimal du praticien lors de l'auscultation ;
  - Un nettoyage aisé.
- Le pavillon est conçu pour la mobilité et la praticité, il offre un rapport parfait entre poids et performance.
- Le stéthoscope s'adapte aux brassards, les stéthoscopes PULSE II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extremités du brassard du tensiomètre.
- Il est également doté d'une bague anti-froid, pour le confort du patient, qui recouvre le pavillon pour le protéger des coups et des risques de déformation lors du transport dans un sac médical.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - Pavillon : en aluminium ;
  - Bague anti-froid : TPR ;
  - Rssort de lyre : en acier ;
  - Tubulure : en PVC ;
  - Embouts auriculaires : en silicone souples.
- **Dimensions :** - Grand pavillon : 44.2 mm ;
  - Petit pavillon : 27.2 mm ;
  - Membrane flottante du grand pavillon : 43.8 mm ;
  - Bague anti-froid du grand pavillon : 47.4 mm ;
  - Longueur de la tubulure et de la lyre : 73 mm.
- **Poids :** 26,7 g.
- **Type de dispositif :** Stéthoscope professionnel, dispositif médical de classe I.
- **Conformité :** Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.
- **Garantie :** 3 ans, hors tubulure et embouts.