SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Lunettes de protection visiteurs, réf. 102EYA

Description

- Les lunettes de protection visiteurs sont idéales pour la protection des yeux dans plusieurs domaines.
- 100% en polycarbonate incolore, aucune pièce métallique sur ce modèle, elles sont très légères (seulement 27 g).
- Elles offrent également une très bonne vision panoramique.
- Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les risques méccaniques et projections à savoir : meulage, menuiserie, polissage, industrie, laboratoires, sport etc...

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** 100% polycarbonate.
- **Fabrication :** sous ISO 9001.
- **Type :** lunettes à branches type visiteur.
- **Aspect :** - Coques latérales aérées ;
  - Branches perforées pour accès cordelette ;
  - Pont nasal confortable.
- **Résistance :** protection anti-UV.
- **Dimensions :** - L 150 x P 140 mm ;
  - Epaisseur oculaire : 2.00 mm.
- **Poids :** 27 grammes.
- **Conformité :** Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant les normes européennes suivantes:
  EN 166 : 2001. Protection individuelle de l'oeil - Spécifications ;
  EN 170 :2002. Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultraviolet - Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.
  Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II.
  Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par BSI. Organisme notifié n°0086.
  EN 166 FT 1 : résistant aux impacts à basse énergie.

EN 166 : FT 1	**Protectionmécanique (EN166)**	Symbole FT	protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (point 7.3.4. de l'EN166 : 2001)
	Qualité optique (EN166)	Symbole 1	Classe 1 (travaux continus)
EN 170 : 2C-1.2	**Numéro d'échelon (EN170)**	Symbole 2C-1.2 teinte optique	Perception des couleurs : peut être altérée (sauf marquée «2C»). Applications spécifiques : à utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant aux longueurs d'ondes < 313 nm et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important. Cela s'applique aux rayonnements U.V.C et à la plupart des U.V.B[b]). Source spécifique : Lampes à vapeur de mercure à basse pression, telles que celles utilisées pour stimuler la fluorescence ou les «lumières noires»., les lampes actiniques et germicides. [b]) U.V.B:280 nm à 315 nm et U.V.C: 100 nm à 280 nm.