Chaussures de sécurité S1P mixtes Parulo et Pacaya

S1P

Description

- Chaussures de sécurité S1P adaptées au travail sur des sols à risques en environnement sec.
- Embout de sécurité sans métal résistant à 200 joules pour protéger des risques d'écrasement des pieds.
- Semelle anti-perforation et antiglisse avec une absorption des chocs complète.
- Chaussures de sécurité pour hommes et femmes.
- Adaptées au travail en industrie, commerce et distribution, logistique, etc.
- Chaussures de travail antistatiques et amagnétiques.

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - Dessus : Mesh et microfibre qui laisse respirer le pied ;
  - Doublure : Textile ;
  - Embout de sécurité : en Polycarbonate sans métal résistant à 200 joules pour protéger des risques d'écrasement des pieds ;
  - Semelle intérieure : Maille sur mousse EVA, amovible ;
  - Semelle antiperforation et antiglisse : non métallique avec une absorption des chocs complète ;
  - Semelle : Polyuréthane bi-densité.
- **Technologie :** - Semelle qui utilise la technologie Voûte Plantaire Suspendue (VPS) : forme ergonomique qui épouse la voûte plantaire pour un confort optimal et une fatigue moindre en position debout ;
  - Technologie DRS (Delete Resonance System) : design exclusif qui encaisse les coups à la place de l'utilisateur en cas de choc et un apport de confort le reste du temps.
- **Utilisateurs :** chaussures de sécurité pour hommes et femmes.
- **Coloris :** noir/gris.
- **Modèles :** - réf. **102HFA* :** chaussure montante (nous consulter pour la pointure) ;
  - réf. **102HGA* :** chaussure basse (nous consulter pour la pointure).
- **Poids (taille 42) :** 508 g par pied.
- **Conformité :** Conformes à la norme S1P ISO 20345 : 2011 pour la protection au travail en milieu sec.
  Semelle antidérapante répondant à la norme antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.

Semelle antiglisse				
Coefficient obtenu pointure 42	A plat		Au talon	
	Norme	Parulo	Norme	Parulo
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14