Chaussures de sécurité S1P mixtes Joppa, réf. 102HIA1*/102HIB1*

102HIA135 à 47
Chaussures blanches

102HIB135 à 47
Chaussures noires

S1P

Description

- Baskets de sécurité très confortables, normées S1P pour le travail sur des sols à risques en milieu sec.
- Micro-perforations sur les côtés pour une bonne aération des pieds.
- Conçues pour les hommes et femmes travaillant en environnement sec.
- Adaptées à une utilisation professionnelle en industrie, commerce et distribution, logistique, second œuvre, etc.
- Très confortables avec leur style sneakers et leur semelle avec absorption d'énergie au talon.
- Semelle intérieure anatomique avec la VPS (Voûte Plantaire Suspendue) qui réduit la fatigue en position debout. La forme de la semelle épouse la voûte plantaire et maintient de manière optimale l'arc naturel du pied.
- Semelle amovible, antibactérienne et antifongique.
- Disponibles de la pointure 35 à 47 (à préciser).

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - Dessus : en microfibre facile à nettoyer ;
  - Doublure : textile ;
  - Embout de sécurité : en acier résistant aux chocs (résistant à plus de 200 joules) ;
  - Semelle intérieure : Maille sur mousse PU, amovible, anatomique, antibactérien, antifongique ;
  - Semelle anti-perforation : en acier inoxydable ;
  - Semelle : Polyuréthane bi-densité.
- **Aspect :** - Chaussures de sécurité basse, style sneakers ;
  - Micro-perforations sur les côtés pour une bonne aération des pieds.
- **Technologie :** semelle intérieure anatomique avec la VPS (Voûte Plantaire Suspendue), réduction de la fatigue en position debout.
- **Conception :** conçues pour les hommes et femmes.
- **Tailles et coloris disponibles :** - réf. **102HIA1*** : chaussures de sécurité blanches, *pointures 35 à 47 (à préciser) ;
  - réf. **102HIB1*** : chaussures de sécurité noires, *pointures 35 à 47 (à préciser).
- **Poids :** - Taille 37 : 410 g par pied ;
  - Taille 42 : 490 g par pied.
- **Conformité :** conformes à la norme S1P EN ISO 20345 : 2011.
  Semelle d'usure antiglisse selon la norme SRC et résistante aux hydrocarbures.

Semelle antiglisse				
Coefficient obtenu pointure 42	A plat		Au talon	
	Norme	Joppa	Norme	Joppa
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,42	0,28	0,45
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,14