Détecteur de fumée Thermoptek, réf. 103LXA

Description

- Détecteur de fumée design Thermoptek équipé d'une nouvelle technologie.
- Sa technologie de détection multi-capteur prend en compte la chaleur ascendante dans l'évaluation de la situation.
- Activation plus rapide de l'alarme en cas d'incendie et réduction du nombre de fausses alertes.
- Détecteur de fumée à placer au mur ou au plafond afin de détecter rapidement un début d'incendie.
- Design élégant et ergonomique qui s'accorde à tous les intérieurs et convient à toutes les pièces (sauf aux espaces humides et poussiéreux).
- Facile à installer avec l'enclenchement automatique de la batterie sur la plateforme de montage.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Chambre de détection avec membrane ajourée résistante à la poussière et aux insectes ;
  - Signal d'avertissement de piles faible pendant 30 jours ;
  - Lampe à LED pour indication de mise sous tension et d'alarme ;
  - Bouton de test pour toutes les fonctions ;
  - Bouton de pause d'alarme.
- **Technologie :** multi-capteur Thermoptek.
- **Fonctions :** - Silence Intelligent : permet de passer le signal d'alarme sonore en sourdine jusqu'à 10 minutes en cas d'alerte intempestive avérée. Si de la fumée est détectée pendant ces 10 min, l'alarme se déclenche ;
  - Sleep Easy : permet de passer le signal sonore de batterie faible en sourdine pendant 8 heures. Renouvelable jusqu'à 10 fois.
- **Matériaux :** en plastique ABS, UL94 VO ignifugé.
- **Coloris :** blanc.
- **Dimensions :** Ø 130 x H 34 mm.
- **Poids :** 155 g.
- **Alimentation :** batterie Panasonic lithium scellée 3V DC.
- **Autonomie :** 10 ans.
- **Puissance acoustique :** 85 dB (A) à 3 m (minimum).
- **Installation :** Plafond / Mur.
- **Conditions d'utilisation :** - Température : de 4°C à 38°C ;
  - Humidité : jusqu'à 90 % HR sans condensation.
- **Conditions de stockage :** conserver à une température ambiante de -20°C à 60°C avec un taux d'humidité allant jusqu'à 93 % HR sans condensation.
- **Garantie :** 10 ans.
- **Conformité :** certifié conforme BS EN 14604 : 2005 + AC:2008, NF DAAF 292, y compris pour installation en véhicules de loisirs.