Film adhésif Hypafix® transparent

Référence	Dimensions
103KMA	la 10 cm x Lo 2 m
103KMB	la 5 cm x Lo 10 m
103KMC	la 10 cm x Lo 10 m

Description

- Le film adhésif Hypafix® transparent est utilisé dans le cadre de la fixation des pansements de grandes dimensions, tubulures, dispositifs de mesure et patchs.
- Pratique : dispose d'une prédécoupe pour une utilisation simple et immédiate mais se découpe également selons les besoins.
- Haute tolérance cutanée : conçu pour une application sur peaux sensibles et retrait indolore.
- Extensible : s'adapte parfaitement aux zones du corps, y compris celles à forte mobilité comme les articulations.
- Transparent : pour une surveillance aisée de la saturation du pansement.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : pour limiter les risques de macération.
- Imperméable à l'eau : permet d'effectuer des soins et prendre une douche sans protection supplémentaire et sans renouvellement du pansement.
- Protection optimale : protège contre les bactéries et virus.
- Radio-transparent : permet de conserver le dispositif lors d'examens médicaux aux rayons X.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Film protecteur imprimé quadrillé avec prédécoupe centrale ;
  - Film adhésif Hypafix Transparent ;
- **Composition :** - Support : 100% polyuréthane transparent ;
  - Masse adhésive : copolymères acryliques ;
  - Elément protecteur : papier siliconé ;
  - Bande d'application rouge : PVC enduit d'une masse adhésive acrylique ;
  - Sans latex, sans phtalates.
- **Type de dispositif :** dispositif à usage unique, livré non stérile.
- **Indications :** Fixation imperméable de pansements de grandes dimensions, de tubulures et d'instruments de mesure.
  Protection cutanée sur peau non lésée (prévention des phlyctènes).
- **Contre-indications :** Intolérance aux masses adhésives acryliques.
- **Conditionnement :** conditionné par rouleau en boîte carton individuelle. Film enroulé sur tube carton.
- **Conditions de stockage :** conserver dans un endroit sec et frais (<25°C), à l'abri de la lumière.
- **Conformité :** perméable à l'air et à la vapeur d'eau (930g/m²/24h) selon la norme EN 13726-2.

Mode d'emploi

- Couper la bande à la longueur désirée en s'aidant du quadrillage de l'élément protecteur.
- Etirer la bande dans le sens de la largeur afin de séparer l'élément protecteur au niveau de la prédécoupe centrale.
- Retirer la partie de l'élément protecteur ne comprenant pas la bande d'application rouge.
- Appliquer le film en veillant à bien lisser (insister au niveau des bordures).
- Rabattre la partie restante pour couvrir la totalité du pansement.
- Lisser le tout en insistant bien au niveau de la bande d'application rouge.
- Retirer doucement et délicatement l'ensemble de l'élément protecteur et lisser de nouveau, si besoin.

- **Retrait atraumatique du film :** pour enlever le film, soulever un coin et l'étirer parallèlement à la surface cutanée.

- **Précautions d'emploi :** - Ne pas utiliser Hypafix® transparent directement sur les plaies ouvertes ;
  - Appliquer et enlever avec précaution sur les peaux sensibles ou fragiles.