SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Masque respiratoire FFP1 NR D sans valve, réf. 6301

CE 2797
EN 149: 2001+A1: 2009

ISO 14001 ISO 9001 LATEX

Utilisation*

Agriculture | Entretien Maintenance | Industrie chimique | Industrie lourde | Industrie légère

Principaux atouts

- ✔ La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 garantit la fiabilité / régularité de la production et la maîtrise de l'impact environnemental.
- ✔ Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D») : moins de résistance respiratoire et plus de confort pour l'utilisateur.
- ✔ Contours ergonomiques.
- ✔ Elastiques de fixation sans latex.
- ✔ Coussinet nasal en mousse très confortable.
- ✔ Boîtes distributrices attrayantes et très pratiques.

Caractéristiques techniques

- **Désignation :** Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Modèle classique. Type coque. Sans valve. Non ré-utilisable.
- **Type d'usage :** masque respiratoire à usage unique.
- **Equipements :** - Double élastique de serrage ;
  - Pince-nez métallique ajustable.
- **Matière :** non-tissé polypropylène.
- **Coloris :** blanc.
- **Classification :** FFP1 NR D.
- **Durée de vie :** si conservé suivant les conditions de stockage, jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication.
- **Conditionnement :** boîte de 20 pièces.

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie III. Certifié par **BSI (Pays-Bas)**. Organisme notifié **n°2797**.

EN 149 : 2001 + A1: 2009			
EN149 : exigences	**FFP1**	**FFP2**	**FFP3**
Moyenne de la fuite totale vers l'intérieur	**< 22 %**	< 8 %	< 2 %
Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai (Chlorure de sodium ou huile de paraffine)	**< 20 %**	< 6 %	< 1 %
Résistance respiratoire à l'inspiration (30l/min)	**< 0,6 mbar**	< 0,7 mbar	< 1,0 mbar
Résistance respiratoire à l'inspiration (95l/min)	**< 2,1 mbar**	< 2,4 mbar	< 3,0 mbar
Résistance respiratoire à l'expiration (160l/min)	**< 3,0 mbar**	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif ; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit.